

Фильтр для фанкойлов ФВФ

Добавил(а) Administrator

27.04.14 19:45 - Последнее обновление 13.05.14 11:18



Класс очистки: G2-G3. Фильтрующий материал: полиэстер

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Фильтр для фанкойлов состоит:

1) рамка

2) фильтрующий материал

Рамка::

Рамка фильтра изготовлена из стального оцинкованного завальцованного каркаса. С одним или двумя ребрами жесткости(количество ребер зависит от площади фильтра).

Крепление материала::

Конструкция обеспечивает жесткое крепление фильтрующего материала в рамке фильтра, исключая возможность его выдавливания при эксплуатации.

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ФВФ-И-Н-К, где:

ФВФ — фильтр для фанкойлов;

Фильтр для фанкойлов ФВФ

Добавил(а) Administrator

27.04.14 19:45 - Последнее обновление 13.05.14 11:18

W — ширена фильтра;

H - высота фильтра

K - указатель класса фильтра.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТОЛЩИНЫ РАМКИ

- 4мм

- 5мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс фильтра по
ГОСТ Р ЕН 779-
2007/ГОСТ Р 51251-99
Средняя пылездерживающая
способность A_m , по синтети-
ческой пыли %/Средняя эф-
фективность E_m для частиц с
размерами 0,4 мкм, % Номинальная удель-
ная воздушная
нагрузка, м³/ч x м²
(фронтальная ско-
рость м/с) Аэродинамическое
сопротивление, Па

Начальное

Конечное

Фильтр для фанкойлов ФВФ

Добавил(а) Administrator

27.04.14 19:45 - Последнее обновление 13.05.14 11:18

G2

$65 < A_T < 80$

2150 (1,5)

11

250

G3

$80 < A_T < 90$

2150 (1,5)

26

250

Фильтр для фанкойлов ФВФ

Добавил(а) Administrator

27.04.14 19:45 - Последнее обновление 13.05.14 11:18

☐ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ :

Огнестойкость соответствует классу F1 по DIN 53438