
Добавил(а) Administrator
27.04.14 19:45 - Последнее обновление 27.04.14 23:57



КЛАСС ОЧИСТКИ: F5-F9 по (ГОСТ Р ЕН 779:2007/ГОСТ Р 51251-99)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Карманные фильтры используются для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) рамка;
2) фильтрующий материал, сшитый в виде карманов;
3) фиксация размеров входных отверстий карманов осуществляется при помощи стальной оцинкованной проволоки.
Рамка.
Рамка фильтра изготовлена из стального оцинкованного завальцованного профиля(п-образный). Углы рамки соединены «в стык», крепление осуществляется двумя заклепками с торца.
Фильтрующий материал.
Карманы фильтров изготовлены из высококачественного фильтровального материала изготовленного по технологии meltblown, что бы исключить сильное раздувание и слипание смежных карманов в процессе эксплуатации используется сепаратор (ограничитель).
ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ
ФВК-W-H-L-N-K, где:
ФВК – фильтр карманный;
W – горизонтальный размер;
H – вертикальный размер;
L – глубина карманов;
N – количество карманов;
K – указатель класса фильтра.



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КАССЕТНЫХ ФИЛЬТРОВ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КА

Размер фильтра	Ширина, мм	Высота, мм
ФВК-33-	287	287
ФВК-35-	287	490
ФВК-36-	287	592
ФВК-39-	287	892
ФВК-53-	490	287
ФВК-55-	490	490
ФВК-56-	490	592
ФВК-59-	490	892
ФВК-63-	592	287
ФВК-65-	592	490
ФВК-66-	592	592
ФВК-69-	592	892
ФВК-93-	892	287
ФВК-95-	892	490
ФВК-96-	892	592
ФВК-99-	892	892

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТОЛЩИНЫ РАМКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99	Средняя пылезадерживающая способность Am, по синтетическтй пыли %/Средняя эффективность Em для частиц с размерами 0,4 мкм, %	Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость м/с)	Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99
F5	40 ≤ Em <60	9700 (2,7)	6
F6	60 ≤ Em <80	9700 (2,7)	8
F7	80 ≤ Em <90	9700 (2,7)	8
F8	90 ≤ Em <95	9700 (2,7)	8
F9	95 ≤ Em	9700 (2,7)	8

[illegible] Download [illegible]